

Gynnie®

Camilla para Examen Ginecológico



Descansa pies ajustable de manejo sencillo (con una sola mano)

Colchón Ultra Comfort de 4" de grosor que suministra un apoyo sin igual.

Colchón sellado y sin líneas que evita la acumulación de fluidos.

Diseño compacto con manijas abatibles y quinta rueda retráctil que mejora la maniobrabilidad.

Posición intuitiva

Gynnie combina la durabilidad de la marca y las características de una camilla Stryker estándar con la insuperable funcionalidad en obstetricia y ginecología. Ideal para exámenes pélvicos y uso general; esta camilla multi funcional puede equipar todo un departamento de emergencias.



Deslice el descansa pies hacia fuera, ponga al paciente en posición y baje la sección de los pies para obtener un excelente acceso pélvico.



Gynnie se puede configurar con accesorios obstétricos / ginecológicos opcionales.



Medical

3000 SW 148th Avenue, Suite 300
Miramar, Florida 33027
t: 954 538 8200
f: 305 470 7437

www.stryker.com/latinamerica

Características estándar

- Colchón Ultra Comfort con costuras selladas de 4" (10 cm).
- Ruedecillas Omni Surface™ 8" (20 cm) con forros para las ruedas.
- Superficie amplia para paciente de 26" (66 cm).
- Espaldar neumático de doble cilindro.
- Pedestal hidráulico doble con tasa de descenso constante.
- Control de pedal hidráulico instalado en los dos lados.
- Dirección con quinta rueda retráctil.
- Cuatro ruedas con freno de anillo de acero con activadores de doble terminal.
- Barandas laterales Glideaway™.
- Bandeja de depósito integrada con soporte para cilindro de oxígeno.
- Sección de los pies abatible colocada permanentemente.
- Soportes de pies colocados permanentemente.
- Manijas abatibles.
- Amortiguadores de rodillo.
- Tres receptáculos IV.
- Sección de los pies abatible con palanca de acción con una mano.

Especificaciones

• Modelo No.	1061	
• Longitud total	81.5"	(207 cm)
• Ancho total		
Barandas laterales arriba	31.5"	(80 cm)
Barandas laterales abajo	26.75"	(68 cm)
• Capacidad de peso	500 lbs	(228 kg)
• Altura media (to litter top)		
Máxima	36"	(91 cm)
Mínima	22.5"	(57 cm)
• Posición de la camilla		
Espaldar	0° - 90°	
Sección pies	0° - 90°	
Trend./Trend. reverso	±18°	
• Superficie del paciente	26" x 77"	(66 x 196 cm)
• Barandas laterales	13" x 39"	(34 x 99 cm)
• Diámetro rueda	8"	(20 cm)

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Características opcionales

- Porta casete de película para columna cervical.
- Soportes y abrazaderas de pantorrilla.
- Bandeja para desfibrilador/plataforma para los pies/extensión.
- Espaldar con porta casete de rayos X.
- Aro para recipiente de drenaje.
- Ayudante IV.
- Atriles IV.
 - Permanentemente plegables en dos y tres posiciones
 - Trabados
 - Removibles estándar
- Sujetadores de paciente.
- Bandeja para comida/instrumental.
- Almohadillas para barandas laterales.
- Soporte vertical para cilindro de oxígeno.
- Garantía extendida disponible.

Derechos de autor © 2005 Stryker
LSS-455-10B
PC/SCG-5M-0305
Mkt-Lit-70-01262005 Rev B